



Geberit Mapress T-piece reduced


Application purpose

- For gas installations with natural gases (NG) and liquefied gases (LPG)

Characteristics

- Marked in yellow
- With pressing indicator
- Reduced

Technical data

Product material	Cu-DHP copper CW024A (EN 1412)
Angle	90°
Operating temperature	-20 - +70 °C

Scope of delivery

- Seal rings HNBR yellow

Article

Article no.	dØ mm	d1Ø mm	d2Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PU1	PU2	PU3
34535	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4		4	
34553	22	15	15	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		4	
34536	22	15	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6		4	28
34554	22	22	15	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5		4	
34537	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6		4	
34588	28	15	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		4	
34589	28	18	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		4	
34590	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9		4	16
34543	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		2	8
34544	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	1		
34545	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1		
34546	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1		
34547	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1		
34548	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1		
34549	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1		
34550	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1		
34551	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1		